



RD2680

- 10种测量参数。
- 0.01 高显示分辨率，高测量准确度。
- 具有实时测量曲线显示功能(5种参数)。
- 具有数据存储功能。
- 大彩色液晶屏同时显示多种测量参数。

应用范围：
实验室、暖通制冷、精密制造、现代农业、气象测量、化工制药和电力行业等环境温湿度监测场合。

型号		RD2680
显示		彩色液晶屏
环境温度	测量范围	-40~125℃ (-40~257°F)
	测量准确度	±0.1℃ (0~50℃) ±0.15℃ (其他)
	显示分辨率	0.01
相对湿度	测量范围	0~100%RH
	测量准确度	±0.7%RH (0~80%RH) ±1.5%RH (其他)
	显示分辨率	0.01
露点温度	测量范围	-45~60℃ (-49~140°F)
	测量准确度	±1℃ (-10~60℃) ±(1.5+2%Num)℃ (-30~-10℃) ±2.5℃ (其他)
	显示分辨率	0.01
湿球温度	测量范围	-5~60℃ (23~140°F)
	测量准确度	±0.5℃
	显示分辨率	0.01

型号		RD2680
绝对湿度	测量范围	0~300g/m³
	测量准确度	±(0.2+3%Num)g/m³
	显示分辨率	0.01
PPMv	测量范围	100~240000
	测量准确度	±(30+7%Num)
	显示分辨率	1
饱和蒸气压	测量范围	0~500hPa
	测量准确度	±1%Num
	显示分辨率	0.01
蒸气压	测量范围	0~500hPa
	测量准确度	±1%Num
	显示分辨率	0.01
混合比	测量范围	0~600g/kg
	测量准确度	±2%Num
	显示分辨率	0.01
比焓值	测量范围	0~1500kJ/kg
	测量准确度	±2%Num
	显示分辨率	0.01
实时曲线显示		环境温度, 露点温度, 湿球温度, 相对湿度, 绝对湿度 (可定制其他测量参数)
数据存储		手动存储, 99组 (总共990条)
工作环境		温度: 0~50℃ (32~122°F); 湿度: 0~90%RH (无凝结)
电源		4节7号电池
尺寸		205×80×31mm
重量		162g (不含电池)